

BIS DobyGrip Svorka

(K 65 30)



Vlastnosti a výhody

- snižuje čas montáže oproti konvenčním metodám
- lankový závěsný systém pro velká zatížení
- výrobek č. 09489001: pro použití v kombinaci s lankou BIS DobyGrip o průměru 1 mm
- výrobek č. 09489000: pro univerzální použití v kombinaci s BIS DobyGrip lankou o průměru 1 a 2 mm
- výrobek č. 09489001: vhodné pro maximální zatížení 10 kg (průměr lanka 1 mm) s bezpečnostním faktorem 5:1
- výrobek č. 09489000: vhodné pro maximální zatížení 10 kg (průměr lanka 1 mm) nebo 50 kg (2 mm průměr lanka), s bezpečnostním faktorem 5:1
- jednoduché plynulé nastavení výšky pomocí externího lanka
- materiál: tělo Zamak 5 zinková slitina, zajišťovací pružina z nerezové oceli (AISI 304), upínací kola ze slinuté oceli
- výrobky prošly přísnými postupy kontroly kvality a nezávislými testy k zajištění velké spolehlivosti
- podívejte se také: BIS DobyGrip Info strana

Výr. č.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ (g)	Pro (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1 000	9.00	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	30.00	2 mm

Zatížení testováno při bezpečnostním faktoru 5:1. Všechny parametry byly nezávisle testovány v Northumbria University a osvědčil je Lloyds Registr.