

## BIS Sklopné hmoždinky se závitem

fixing to hollow walls &amp; ceilings

(L 10 25)



0670602


0670603  
0670604  
0670614

## Vlastnosti a výhody


- U-profil s hřídelí a závitovým kolíkem
- pro upevnění v dutých stěnách, střepech a do profilovaných střešních plechů
- výrobek č. 0670604: pro upevnění sprinklerového potrubí na trapézové plechy (max. DN 50 - 2") dle VdS
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- materiál: kovové části z oceli; bezpečnostní podložka z gumy (výrobek č. 0670604)
- pozinkováno
- s VdS-schválením - certifikát číslo G 4890027
- schválení FM - číslo certifikátu 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"

| Výr. č. | Model | G   | L      | B<br>(mm) | HØ<br>(mm) | SW1<br>(mm) | FM | VdS | M.Bal. | Hmot./MJ<br>(g) |
|---------|-------|-----|--------|-----------|------------|-------------|----|-----|--------|-----------------|
| 0670602 | Závit | M6  | 100 mm | 68,5      | 17         | 10          | -  | -   | 100    | 47.30           |
| 0670603 | Závit | M8  | 100 mm | 74,0      | 20         | 13          | -  | -   | 50     | 88.00           |
| 0670604 | Závit | M10 | 100 mm | 84,0      | 25         | 17          | FM | VdS | 25     | 137.00          |
| 0670614 | Závit | M10 | 200 mm | 85,0      | 25         | 17          | FM | VdS | 25     | 169.00          |

Výr. č. 0670604: mez pevnosti je 20 kN.

Zátěžové hodnoty jsou závislé na povrchu (obvykle trapézový plech, nosnost na m<sup>2</sup>).Cert.Nr.  
G 4890027

067 0 602

067 0 603 /  
067 0 604 /  
067 0 614