


Walraven Pacifyre® A Protipožární akrylát

(U 04 100)



Vlastnosti a výhody

- až EI 240 pro lineární spoje ve stěnách a podlahách
- až EI 120 pro vstup potrubí
- až EI 90 pro kabelové vstupy
- jednotlivé izolované kovové trubky do DN200
- vstupy pro více izolovaných kovových potrubí do DN80
- kabelové svazky do Ø 50 mm (max. Ø 21 mm každý kabel)
- k utěsnění prstencových spár kolem potrubí, protipožárních manžet nebo pásek
- po vytvrzení zůstává elastický
- po vytvrzení stálobarevný, voděodolný a přetíratelný
- smrštění cca. 15% (DIN 52451)
- vnitřní úroveň emisí A+
- odolné proti teplotám: -20 °C až +80 °C
- použitelné při teplotách: +5 °C až do +30 °C
- redukce zvuku až do 62 dB
- vstupy potrubí a kabelů: ETA 22/0037 včetně CE
- těsnění lineárních spár: ETA 16/1008 včetně CE
- testováno podle EN 1366-3, EN 1366-4 a EN ISO 717-1
- více informací naleznete v Prohlášení o vlastnostech / ETA, www.walraven.com/cz/pacifyre



Výr. č.	Barva	Osvědčení	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ ^(g)
2180100010	Bílá	ETA	300 ml	12	521.00

Doplňky

Walraven Pacifyre® MK II Protipožární manžeta (P)
Walraven Pacifyre® EFC Protipožární manžeta
Walraven Pacifyre® BEC Protipožární

Doplňky

Walraven Pacifyre® štítek
Tangit PP6 Aplikáční pistole
WIS Vytlačovací pistole