

WEP-G Expanzní hmoždinky nylon

(L 07 13)

úsporná expanzní hmoždinka do pevných pokladů



Vlastnosti a výhody

- lze použít s vruty do dřeva nebo vruty do dřevotřísky
- vhodná do různých podkladů
- předčasně se neroztahuje
- Použití:
 - police
 - nástěnné skříně
 - upevnění sanity
 - upevnění topení, vzduchotechniky a zdravotnických instalací
- materiál: vysoce kvalitní PA6 polyamid
- druh podkladu:
 - lehký beton
 - beton
 - cihla
 - duté zdivo
 - skála
 - vápenopiskové cihly
 - přírodní kámen
 - sádra

Výr. č.	Kód	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Dop. zatížení v tahu cihla (kN)	Dop. zatížení v tahu beton C20/25 (kN)	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./ MJ (g)
61001105	WEP-G 5x25	25 mm	5	30	2,5 - 4,0	0,32	0,38	100	8 000	0.29
61001106	WEP-G 6x30	30 mm	6	35	3,5 - 5,0	0,45	0,57	100	8 000	0.57
61001108	WEP-G 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	0,72	0,77	100	4 000	1.24
61001110	WEP-G 10x50	50 mm	10	60	6,0 - 8,0	0,87	1,58	50	2 000	2.34
61001112	WEP-G 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	0,93	1,92	25	1 000	4.17
61001114	WEP-G 14x70	70 mm	14	85	10,0 - 12,0	1 15	3,90	20	800	7.22

Uvedené doporučené zatížení v tahu bylo dosaženo použitím maximálního průměru šroubu do dřeva a včetně bezpečnostního faktoru 5.

