

Walraven Objímky pro těžké upevnění HD500

(B 10 09)

(BUP1000)
pro oceňové průměry 5 - 509 mm
G¹/₂"

Vlastnosti a výhody


- dvoudílná objímka s dvěma uzavíracími šrouby
- až do průměru 5" včetně, je uzavírací matice umístěna a zajištěna v plastovém držáku
- mohutný vzhled
- uzavírací šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- s CO₂-přivařenou spojovací maticí
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - vhodné pro vnitřní i vnější instalace
 - testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
33078019	15 - 19	3/8	10	G ¹ / ₂ "	75	43	29	30 x 2,5	M8	2 100	25	155.00
33078023	19 - 23	1/2	15	G ¹ / ₂ "	78	47	31	30 x 2,5	M8	2 100	25	168.00
33078030	25 - 30	3/4	20	G ¹ / ₂ "	84	54	35	30 x 2,5	M8	2 100	25	178.00
33078036	31 - 36	1	25	G ¹ / ₂ "	91	60	38	30 x 2,5	M8	2 100	25	188.00
33078042	37 - 42	-	-	G ¹ / ₂ "	98	66	40	30 x 2,5	M8	2 100	25	196.00
33078045	40 - 45	1 1/4	32	G ¹ / ₂ "	101	69	42	30 x 2,5	M8	2 100	25	204.00
33078052	47 - 52	1 1/2	40	G ¹ / ₂ "	109	76	46	30 x 2,5	M8	2 100	25	212.00
33078058	53 - 58	-	-	G ¹ / ₂ "	115	82	48	30 x 2,5	M8	2 100	25	226.00
33078065	59 - 65	2	50	G ¹ / ₂ "	122	89	52	30 x 2,5	M8	2 100	25	238.00
33078071	66 - 71	-	-	G ¹ / ₂ "	129	95	55	30 x 2,5	M8	2 100	25	272.00
33078078	72 - 78	2 1/2	65	G ¹ / ₂ "	136	103	59	30 x 3,0	M8	4 000	25	292.00
33078085	79 - 85	-	-	G ¹ / ₂ "	144	110	63	30 x 3,0	M8	4 000	25	310.00
33078092	86 - 92	3	80	G ¹ / ₂ "	152	117	66	30 x 3,0	M8	4 000	25	334.00
33078106	98 - 106	-	-	G ¹ / ₂ "	165	131	73	30 x 3,0	M8	4 000	25	358.00
33078116	108 - 116	4	100	G ¹ / ₂ "	175	141	78	30 x 3,0	M8	4 000	25	382.00
33078133	125 - 133	-	-	G ¹ / ₂ "	193	158	87	30 x 3,0	M8	4 000	25	373.00
33078140	132 - 140	5	125	G ¹ / ₂ "	200	165	90	30 x 3,0	M8	4 000	25	410.00
33078154	148 - 154	-	-	G ¹ / ₂ "	215	179	97	30 x 3,0	M8	4 000	15	460.00
33078169	159 - 169	6	150	G ¹ / ₂ "	240	195	105	38 x 4,0	M10	8 200	15	836.00
33078183	173 - 183	-	-	G ¹ / ₂ "	254	209	112	38 x 4,0	M10	8 200	15	888.00
33078202	192 - 202	-	-	G ¹ / ₂ "	274	228	122	38 x 4,0	M10	8 200	15	954.00
33078219	208 - 219	-	-	G ¹ / ₂ "	290	244	130	38 x 4,0	M10	8 200	15	1028.00
33078227	217 - 227	8	200	G ¹ / ₂ "	299	253	134	38 x 4,0	M10	8 200	2	1050.00
33078279	267 - 279	10	250	G ¹ / ₂ "	360	305	160	38 x 4,0	M12	8 200	2	1288.00
33078325	315 - 325	12	300	G ¹ / ₂ "	403	348	183	48 x 5,0	M12	12 000	2	2206.00
33078408	398 - 408	16	400	G ¹ / ₂ "	487	433	224	48 x 5,0	M12	12 000	2	2754.00
33078509	499 - 509	20	500	G ¹ / ₂ "	588	534	275	48 x 5,0	M12	12 000	2	3355.00

RAL¹ = testováno, certifikované a externě monitorované dle RAL-GZ 655/B.

Pro detailní technické informace o RAL certifikovaných produktech, se podívejte na technický list RAL v našem webovém katalogu.



Doplňky

Walraven Montážní systém (středně těžký)
- Walraven RapidStrut®
Walraven Příslušenství k upevnění -
lankové systémy, řetízky, atd.
Walraven Hmoždinky a kotvy

Doplňky

BIS Silikonové profily
Walraven Závitové trubky

Alternativa

BIS Objímky pro těžké upevnění HD1501
(BUP1000)