

Walraven objímky pro těžké upevnění HD500 (M8/10) (Černé)

(B 10 40)

pro ocelové a nerezové potrubí, včetně požárních rozvodů 12 - 65 mm



Vlastnosti a výhody

- dvoudílná objímka s dvěma uzavíracími šrouby
- až do průměru 5" včetně, je uzavírací matice umístěna a zajištěna v plastovém držáku
- lze použít s potrubím z nerezové oceli; epoxidový práškový lak zabraňuje kontaktní korozi mezi objímkou a potrubím
- vhodné pro požární rozvody (DIN1988-600)
- s připojením M8/10 pro vyšší flexibilitu
- mohutný vzhled
- s 360° CO2 navařenou připojovací maticí
- uzavírací šrouby jsou zabezpečeny podložkou proti jejich ztrátě
- materiál: ocel
- povrchová úprava:
 - černý (RAL 9005) epoxidový práškový lak (60 µm)
- výrobek je součástí systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
- vhodné pro vnitřní i vnější instalace
- testováno dle ISO 9227, test v solné mlze min. 1 000 hodin (max. 5% koroze)

Výr. č.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
3303B016	12 - 16	-	-	M8/10	71,7	43	30,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	125.00
3303B023	19 - 23	1/2	15	M8/10	78,5	50	34,0	30 x 2,5	M8	2 100	25	154.00
3303B026	22 - 26	-	-	M8/10	81,5	53	35,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	160.00
3303B030	25 - 30	3/4	20	M8/10	85	57	37,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	168.00
3303B036	31 - 36	1	25	M8/10	90,5	63	40,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	176.00
3303B042	37 - 42	-	-	M8/10	97,6	69	43,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	178.00
3303B052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	108,8	79	48,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	202.00
3303B058	53 - 58	-	-	M8/10	114	85	51,5	30 x 2,5	M8	2 100	25	219.00
3303B065	59 - 65	2	50	M8/10	120,8	92	55,0	30 x 2,5	M8	2 100	25	225.00

