

Walraven Pacifyre[®] protipožární nátěr

(U 04 115)



Vlastnosti a výhody

- požární odolnost až do EI 120
- nátěr nebo tmel určený pro protipožární ochranu kabelů a těsnění prostupů
- vhodný zejména pro aplikace vyžadující tenké tloušťky suché vrstvy
- vytváří keramizující ochrannou vrstvu při vystavení ohni díky silné endotermické reakci
- vhodný pro ochranné nátěry kabelů, těsnění kabelových a potrubních prostupů a velkoplošné lepení na kritických podkladech
- lze aplikovat v interiéru i v krytých venkovních prostorech
- je odolný vůči mrazu, vlhkosti, UV záření a různým olejům a chemikáliím
- poskytuje vysokou mechanickou odolnost
- hustotu lze přizpůsobit konkrétním potřebám
- nátěr lze nanášet štětcem, válečkem nebo pomocí stříkací pistole
- bez rozpouštědel a halogenů
- testováno a schváleno podle EN 1366-3



Výr. č.	L	B (mm)	H (mm)	Barva	Obs.	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2139400003	240 mm	240	50	Bílá	310 ml	12	513.00
2139400005	227 mm	227	180	Bílá	5 kg	1	5180.00
2139400001	344 mm	344	218	Bílá	12,5 kg	1	13000.00