

Walraven Potrubní uložení TT – 2 objímky

(E 05 76)

267 – 1 016 mm



Vlastnosti a výhody

- pro vysoce zatěžované upevňování potrubí k ocelovým nosníkům, profilům, konzolám
- žárový zinek
- vhodné pro pevné body v případě tuhého uchycení
- vhodné jako kluzné podpěry
- šrouby, matice a podložky součástí výrobku
- pro provozní teploty do +300 °C
- materiál: ocel

Výr. č.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
466123267	267	150 / 75 / 9	200 mm	284	275	60 x 8	M20 x 80 mm	-	14200.00
466123273	273	150 / 75 / 9	200 mm	287	277	60 x 8	M20 x 80 mm	-	14400.00
466123318	318	150 / 75 / 9	200 mm	309	297	60 x 8	M20 x 80 mm	-	15400.00
466123324	324	150 / 75 / 9	200 mm	312	300	60 x 8	M20 x 80 mm	-	15800.00
466123356	356	150 / 75 / 9	200 mm	328	313	60 x 8	M20 x 80 mm	-	16700.00
466123368	368	150 / 75 / 9	200 mm	334	318	60 x 8	M20 x 80 mm	-	16900.00
466123407	407	150 / 75 / 9	200 mm	354	338	70 x 10	M24 x 80 mm	-	23300.00
466123419	419	150 / 75 / 9	200 mm	360	343	70 x 10	M24 x 80 mm	-	23800.00
466123508	508	200 / 100 / 12	200 mm	454	431	70 x 10	M24 x 80 mm	-	32200.00
466123521	521	200 / 100 / 12	200 mm	461	437	70 x 10	M24 x 80 mm	-	32800.00
466123610	610	200 / 100 / 12	200 mm	505	476	70 x 10	M24 x 80 mm	-	36600.00
466123711	711	200 / 100 / 12	200 mm	556	522	80 x 12	M27 x 100 mm	-	49600.00
466123813	813	200 / 100 / 12	200 mm	607	566	80 x 12	M27 x 100 mm	-	54800.00
466123914	914	200 / 100 / 12	200 mm	657	610	80 x 12	M27 x 100 mm	-	59400.00
466123901	1 016	200 / 100 / 12	300 mm	708	657	100 x 15	M27 x 100 mm	-	11000.00

