

Walraven Strut Kluzné matice (zp)

(H 24 20)

upevnění na lištu Strut



Vlastnosti a výhody

- materiál: ocel 1.0332
- pozinkováno
- testováno pro požární bezpečnost


Výr. č.	G	L	s	T _(inst.)	Pro lišty	F _{a,z}	F _{a,x}	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ
6517006	M6	-	5,0	7,0	Strut	2 660	950	100	600	21.70
6517008	M8	-	6,0	25,0	Strut	4 500	2 200	100	600	24.60
6517010	M10	-	9,0	40,0	Strut	5 000	2 550	100	600	35.60
6517012	M12	-	9,0	50,0	Strut	5 000	2 950	100	600	33.20

M10 testováno pro požární bezpečnost odpovídá EN 1363-1.

M12 testováno pro požární bezpečnost odpovídá EN 1363-1.

Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut® Lištou 41x41x2,5 mm.

Další podrobnosti naleznete v technickém listu.



Doplňky

Walraven RapidStrut® Montážní lišty (pg)

Alternativa

Walraven RapidStrut® Kluzné matice s
plast. křídélky (zp)

Walraven Strut Kluzné matice (BUP1000)