


BIS 4000 (EG)

til plastrør 32 - 200 mm

M8

(B 35 10)



Funktioner og fordele

- to-skrue rørbøjle
- med hurtigt låsesystem; kan ikke åbne under installation
- aftagelige afstandsskiver gør rørbøjlen egnet til fikspunkt eller glideophæng
- indvendig diameter er større end udvendig for ekspansion og sammentrækning af røret
- indvendig profil til beskyttelse mod skader på røret
- materiale: stål 1.0332
- elforzinket

Art.nr.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
4443032	32	25	M8	76	54	34	20 x 1,5	910	50
4443040	40	32	M8	83	61	37	20 x 1,5	910	50
4443050	50	40	M8	95	71	41	20 x 1,5	910	50
4443056	56	50	M8	101	77	45	20 x 1,5	910	50
4443063	63	57	M8	108	84	49	20 x 1,5	910	50
4443070	70	-	M8	114	91	52	20 x 1,5	910	50
4443075	75	70	M8	119	96	55	20 x 1,5	910	50
4443080	80	-	M8	124	101	57	20 x 1,5	910	50
4443090	90	80	M8	134	111	62	20 x 1,5	910	50
4443100	100	-	M8	144	121	67	20 x 1,5	910	50
4443110	110	100	M8	158	132	73	23 x 2,0	2.200	25
4443125	125	125	M8	173	148	81	23 x 2,0	2.200	25
4443160	160	150	M8	208	184	99	23 x 2,0	2.200	25
4443200	200	200	M8	248	225	120	23 x 2,0	2.200	25

