

BIS DobyGrip Lås

(K 65 30)



Funktioner og fordele

- reducerer monterings tiden sammenlignet med traditionelle metoder
- wireophængs system til høje belastninger
- Art.nr. 09489001: anvendes i kombination med 1 mm tykke BIS DobyGrip wire
- Art.nr. 09489000: til universel anvendelse i kombination med 1 mm samt 2 mm tykke DobyGrip wire
- Art.nr. 09489001: egnet til en maksimal belastning på 10 kg (1 mm tykke wire) med en sikkerhedsfaktor 5:1
- Art.nr. 09489000: egnet til en maksimal belastning på 10 kg (1 mm tykke wire) eller 50 kg (2 mm tykke wire) med en sikkerhedsfaktor 5:1
- enkel at justere i højden ved hjælp af ekstern kabeludløser, kan indstilles trinløst
- materiale: kroppen af Zamak 5 zink legeringer; låsefjeder af rustfrit stål (AISI 304); gripe hjul af sinteret stål
- strenge kvalitets- og inspektionsprocedurer samt uafhængige test, sikrer produktets pålidelighed
- se også: BIS DobyGrip Info Side

Art.nr.	L	B (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1	Pakke2	For (DobyGrip)
09489001	20 mm	16,5	100	50	1.000	1 mm
09489000	30 mm	25,0	500	20	500	2 mm

Belastninger testet med en 5:1 sikkerhedsfaktor. Alle vurderinger er bestemt ved uafhængige test af Northumbria University og overværet af Lloyds Register.