

BIS Mengering® Tætningsringe

for kobling af rør DN 50 - DN 200

(N 20 05)



Funktioner og fordele

- nem at installere (uden smørremiddel)
- kan anvendes op til 0,5 bar indvendigt tryk
- for tilslutning og tætning af støbejernsrør med mufte med SML eller HT/PE-rør
- materiale: EPDM gummi, sort
- testet i henhold til DIN 4060

Art.nr.	VVS nr.	DN	Model	Type	Pakke1
7300050	150659205	50	GA-krave til SML eller GA-Rør	I	100
7300070	150659207	70	GA-krave til SML eller GA-Rør	I	100
7300100	150659210	100	GA-krave til SML eller GA-Rør	I	250
7300125	150659213	125	GA-krave til SML eller GA-Rør	I	20
7300150	150659215	150	GA-krave til SML eller GA-Rør	I	20
7300200	150659220	200	GA-krave til SML eller GA-Rør	I	10
7301050	150659105	50	GA-krave til SML eller GA-Rør	A	100
7301070	150659107	70	GA-krave til SML eller GA-Rør	A	100
7301100	150659110	100	GA-krave til SML eller GA-Rør	A	250
7301125	150659113	125	GA-krave til SML eller GA-Rør	A	20
7301150	150659115	150	GA-krave til SML eller GA-Rør	A	20
7301200	150659120	200	GA-krave til SML eller GA-Rør	A	10
7302050		50	GA-krave til HT/PE-Rør	IS	100
7302125		125	GA-krave til HT/PE-Rør	IS	20
7303050		50	GA-krave til HT/PE-Rør	AS	100
7303070		70	GA-krave til HT/PE-Rør	AS	100
7303125		125	GA-krave til HT/PE-Rør	AS	20

Tætningsringe for HT-rør (Art.nr. 7304XXX) DN 40 op til DN 200 på lager.