


BISOFIX[®] PIR20

for isolerede rør 12,0 - 273,1 mm


(D 03 50)



Funktioner og fordele

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	VVS nr.	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1
I200000012		12,0	-	-	75 mm	52,0	20,0	120	25
I200000015	018059215	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	55,0	20,0	160	25
I200000018	018059218	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	58,0	20,0	170	25
I200000020		20,0	-	-	75 mm	60,0	20,0	180	25
I200000022	018059222	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	62,0	20,0	180	25
I200000025		25,0	-	-	75 mm	65,0	20,0	190	25
I200000028	018059228	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	68,0	20,0	200	25
I200000032		32,0	-	-	75 mm	72,0	20,0	210	25
I200000034	018059235	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	75,0	20,0	220	25
I200000040		40,0	-	-	75 mm	80,0	20,0	260	25
I200000042	018059242	42,4	1 1/4	32	75 mm	82,4	20,0	280	25
I200000048	018059248	48,3	1 1/2	40	75 mm	88,3	20,0	300	25
I200000050		50,0	-	-	75 mm	90,0	20,0	310	25
I200000054	018059254	54,0	-	-	75 mm	94,0	20,0	320	25
I200000057	018059257	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	97,0	20,0	330	25
I200000060	018059260	60,3	2	50	75 mm	100,3	20,0	340	25
I200000064	018059264	64,0	-	-	75 mm	104,0	20,0	350	25
I200000070	018059270	70,0	-	-	75 mm	110,0	20,0	370	25
I200000076	018059276	76,1	2 1/2	65	75 mm	116,1	20,0	390	25
I200000089	018059289	88,9	3	80	75 mm	128,9	20,0	430	25
I200000102	018059292	101,6	-	-	75 mm	141,6	20,0	450	25
I200000108	018059290	108,0	-	-	75 mm	148,0	20,0	500	25
I200000114	018059291	114,3	4	100	100 mm	154,3	20,0	1.110	15
I200000133		133,0	-	-	100 mm	173,0	20,0	1.360	5
I200000140		139,7	5	125	100 mm	179,7	20,0	1.410	5
I200000160		159,0 - 160,0	-	-	100 mm	200,0	20,0	1.520	5
I200000168		168,3	6	150	100 mm	208,3	20,0	1.570	5
I200000219		219,1	8	200	150 mm	259,1	20,0	1.620	2
I200000273		273,1	-	-	150 mm	313,0	20,0	1.670	2



Supplement

Bifix[®] G2 (M8/10) (BUP1000)
 2S Rørbøjle (M8/10)
 Walraven Industri Rørbøjler HD500
 (BUP1000)

Supplement

Walraven Industri Rørbøjler HD500
 (BUP1000)