



BISOFIX® PIR30 + HD500

(D 03 66)

for isolerede rør 168,3 - 323,9 mm

**Funktioner og fordele**

- til kombination med hård isoleringsmateriale
- samles med selvklæbende aluminiumstape
- isolering rørsål med HD500 rørbøjle
- HD500 rørbøjle med M8/M10 og M10/M12 gevindmuffe
- indeholder ikke CFC, HCFC, formaldehyd eller cadmium
- brandklasse B2
- PIR densitet for $D < 110\text{ mm}$ = 80 kg/m^3
- PIR densitet for $D > 110\text{ mm}$ = 120 kg/m^3
- termisk ledningsevne λ (ca. værdi): $0,30\text{ W/(mK)}$
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturområde $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	Pakke1
I303304168	168,3	BISOFIX® PIR30 + HD500 Rørbøjle	2.720	2
I303304219	219,1	BISOFIX® PIR30 + HD500 Rørbøjle	4.210	2
I303304273	273,1	BISOFIX® PIR30 + HD500 Rørbøjle	5.020	2
I303304324	323,9	BISOFIX® PIR30 + HD500 Rørbøjle	5.790	2