


Pacifyre® A Brandakryl

(U 04 100)



Funktioner og fordele

- op til EI 240 for lineære fuger
 - op til EI 120 for rørgennemføringer
 - op til EI 90 for kabelgennemføringer
 - single insulated metal pipes up to DN200
 - flere isolerede stålrør op til DN80
 - kabel bundter op til Ø 50 mm (maks. Ø 21 mm per kabel)
 - til tætning af cirkulære fuger omkring rør, brandkraver og brandbøsninger eller brandtape
 - forbliver elastisk efter hærkning
 - farveægte, vandtæt og kan males efter hærkning
 - krymper ca. 15% (DIN 52451)
 - indendørs udledningsniveau A+
 - anvendelsestemperatur fra -20 °C til +80 °C
 - arbejdstemperatur: +5 °C op til +30 °C
 - lydreduktion op till 62dB
 - rør- og kabelgennemføringer: CE mærket ETA 22/0037
 - lineære bygningsfuger: CE mærket ETA 16/1008
 - Tested according to EN 1366-3, EN 1366-3 & EN ISO 717-1
- for mere information, henvises venligst til Ydeevnedeklarationen / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	VVS nr.	Farve	Certificering	Indhold	Pakke1
2180100010	018069163	Hvid	ETA	300 ml	12

Supplement

Pacifyre® MK II Brandbøsning (P)
Pacifyre® EFC Brandkrave
Pacifyre® BFC

Supplement

Pacifyre® ID-Kort
Tangit 2K Pistol PP6
WIS Injektionspistol