

Tangit M 3000 Brandskum

(Y 10 10)



Funktioner og fordele

- 2-komponent ekspansionsskum
- til hurtig forsegling af åbninger omkring alle typer rør, eks. gas (i varmerum ≥ 130 kw), (afløbs)vand og elektriske kabler
- termisk opladelig (650 °C, 30 min., tryk 0,1 bar, medie: luft)
- vandtæt i kombination med Tangit tætningslange M4082 (tryk 1 bar)
- gastæt (tryk 3 bar)
- can only be used in combination with Tangit 2C Pistol PP6
- forpakning: tube 300 ml
- krymper ikke
- trækstyrke 30 KN
- modstandsdygtig over for vrid (drejemoment 240 Nm)
- modstandsdygtig mod ældning og råd
- ikke biologisk nedbrydeligt
- modstandsdygtig over for olie, vand og opløsningsmidler
- modstandsdygtig over for alle gængse byggematerialer inkl. plast
- kan skæres i efter 5 minutter
- testet iht. DVGW-VP 601 (DE)
- inkl. 6 blanderdyser, forlængermundstykke og malertape



Art.nr.	Model	Pakke 1
2183000	Tangit M 3000 Brandskum	6
2184082	Tangit M4082 Tætningslange	6