

WCA1 Loftanker

economical ceiling hammer-set anchor

(L 03 80)



Funktioner og fordele

- gennemgående montage
- enkel og hurtig montage
- korrekt installation kan hurtigt kontrolleres visuelt
- medium belastningskapacitet
- materiale: stål
- elforzinket
- ETA ETAG001 Del 6 godkendelse til flere formål i ikke-strukturelle emner
- brandmodstandsklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
- Materiale anvendelse:
 - revnet beton
 - ikke-revnet beton



Art.nr.	Code	Size	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	t _{fix,max}	Anbe. Trækkr aft C20/2 5 Beton (kN)	Pakke1	Pakke2
60963604	WCA1 6x40	6	36 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	4,5	1,43*	100	1.600
60963665	WCA1 6x65	6	65 mm	6	≥ 40	100	≥ 32	35,0	1,43*	100	800

*Anbefalede belastninger: er angivet til flere formål ved brug i ikke-strukturelle emner iht. ETAG001, Del 6; gældende for ankre ved korrekt montage ved maksimum forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4. Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design. For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

