

WEP-C Expansion Plug

(L 07 14)

økonomisk ekspansionsdyvel til fast basis materiale



Funktioner og fordele

- velegnet til forskellige byggematerialer
- ekspanderer ikke for tidligt
- Anvendelse:
 - hylder
 - vægmonterede kabinetter og skabe
 - sanitær befæstelse
 - HVAC- og VVS-ophæng
- materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet
- Materiale anvendelse:
 - letbeton
 - beton
 - mursten
 - hulmur
 - natursten med høj trykstyrke
 - massiv kalksandsten
 - natursten
 - gips

Art.nr.	Code	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Anbe. Trækkraft Mursten (kN)	Anbe. Trækkraft C20/25 Beton (kN)	Pakke1	Pakke2
61001206	WEP-C 6x30mm	30 mm	6	35	4,00	0,20	0,57	500	6.000
61001208	WEP-C 8x40mm	40 mm	8	50	5,00	0,40	1,15	300	3.600
61001210	WEP-C 10x50mm	50 mm	10	60	6,00	0,60	1,20	150	1.800
61001212	WEP-C 12x60mm	60 mm	12	70	8,00	0,60	1,80	100	1.200

De angivne anbefalede belastninger, er opnået ved at bruge en træskrue med maks. diameter og indeholder en sikkerhedsfaktor.

