

WEP-G Ekspansionsdyvel

(L 07 13)

økonomisk ekspansionsdyvel til fast basis materiale



Funktioner og fordele

- kan bruges med træskruer eller gipsskruer
- velegnet til forskellige byggematerialer
- ekspanderer ikke for tidligt
- Anvendelse:
 - hylder
 - vægmonterede kabinetter og skabe
 - sanitær befæstelse
 - HVAC- og VVS-ophæng
- materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet

Materiale anvendelse:

- letbeton
- beton
- mursten
- hulmur
- natursten med høj trykstyrke
- massiv kalksandsten
- natursten
- gips

Art.nr.	Code	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Anbe. Trækkraft Mursten	Anbe. Trækkraft C20/25 Beton	Pakke1	Pakke2
			(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)		
61001105	WEP-G 5x25	25 mm	5	30	2,5 - 4,0	0,32	0,38	100	8.000
61001106	WEP-G 6x30	30 mm	6	35	3,5 - 5,0	0,45	0,57	100	8.000
61001108	WEP-G 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	0,72	0,77	100	4.000
61001110	WEP-G 10x50	50 mm	10	60	6,0 - 8,0	0,87	1,58	50	2.000
61001112	WEP-G 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	0,93	1,92	25	1.000
61001114	WEP-G 14x70	70 mm	14	85	10,0 - 12,0	1,15	3,90	20	800

De angivne anbefalede belastninger, er opnået ved at bruge en træskrue med maks. diameter og indeholder en sikkerhedsfaktor på 5.

