

WUP Uni Plug

(L 07 07)

standard universal dybel til alle typer byggematerialer



Funktioner og fordele

- høj bæreevne
- kan anvendes med træskruer, gipsskruer og metriske skruer
- velegnet til forskellige byggematerialer
- easily slides into holes
- does not slip past collar in deep holes
- ekspanderer ikke for tidligt
- vinger modvirker rotation i borehuller
- Anvendelse:
 - hylder
 - vægmonterede kabinetter og skabe
 - sanitær befæstelse
 - HVAC- og VVS-ophæng
- materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet

■ Materiale anvendelse:

- letbeton
- beton
- mursten
- hulmur
- natursten med høj trykstyrke
- massiv kalksandsten
- natursten
- gips

Art.nr.	Cod e	L	$l_{s,min}$	d_0	h_0	$d_{s,w}$	$d_{s,m}$	Anb e. Træk kraft Mur sten	Anb e. Træk kraft Hule murs ten	Anb e. Træk kraft C20/25 Beto n	Anb e. Træk kraft Letb eton	Anb e. Træk kraft Sand sten	Pakk e1	Pakk e2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
61007206	WUP 6x30	30 mm	34	6	40	3,5 - 5,0	M4	0,90	0,20	0,45	0,12	0,70	500	6.000
61007208	WUP 8x40	40 mm	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3.600
61007210	WUP 10x50	50 mm	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1.800
61007212	WUP 12x60	60 mm	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1.200

De angivne anbefalede belastninger, er opnået ved at bruge en træskruer med maks. diameter og indeholder en sikkerhedsfaktor på 5.

