

# Walraven Maxx CC82 Profilsamler

(H2 05 53)

præfabrikeret profilsamler



## Funktioner og fordele

- til at forbinde RapidStrut 82H profiler til Walraven Maxx profiler
- let montering på grund af rundede kanter
- klar til brug inkluderet præ-installerede bolte for at spare installationstid
- alle formonterede bolte er i M12 for stabilt greb
- materiale: T-bolte M12 produceret i klasse 8.8, skal fastgøres med 75Nm
- materiale: Profilsamler: Stålstyrke 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- overfladebehandling: T-bolte; Varmgalvaniserede

| Art.nr. | L      | B          | H          | s         | S          | k           | Pakke1 | Enhed |
|---------|--------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|-------|
| 6589117 | 141 mm | (mm)<br>40 | (mm)<br>84 | (mm)<br>4 | (mm)<br>42 | (mm)<br>100 | 25     | Stk   |

