

Walraven Rørsko på T-fod 1-rørbøjle

(E 05 70)

25 - 115 mm



Funktioner og fordele

- til lette installationer af rør på ståldrager, profiler & beslag
- varmforzinket
- til driftstemperaturer op til +300 °C
- velegnet til fikspunkter i tilfælde af låste installationer.
- velegnet som glidende support
- bolte, møtrikker og skiver er inkluderet
- T-Profile 100x100x11 EN 10055
- materiale: stål 1.0038 (S235JR)

Art.nr.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	Pakke1
466111025	25	100 x 100	100 mm	100	118	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111027	27	100 x 100	100 mm	100	119	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111030	30	100 x 100	100 mm	100	120	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111034	34	100 x 100	100 mm	100	122	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111038	38	100 x 100	100 mm	100	124	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111043	43	100 x 100	100 mm	100	127	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111045	45	100 x 100	100 mm	100	128	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111049	49	100 x 100	100 mm	100	130	30 x 5	M10 x 50 mm	-
466111057	57	100 x 100	100 mm	100	135	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466111061	61	100 x 100	100 mm	100	137	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466111077	77	100 x 100	100 mm	100	145	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466111089	89	100 x 100	100 mm	100	151	40 x 6	M12 x 70 mm	-
466111108	108	100 x 100	100 mm	100	162	50 x 8	M16 x 80 mm	-
466111115	115	100 x 100	100 mm	100	166	50 x 8	M16 x 80 mm	-

