

Walraven Heavy Duty Rørsko på T-fod 2-rørbøjler

(E 05 76)

267 - 1.016 mm



Funktioner og fordele

- til kraftig fastgørelse af rør og rør til stålbjælker, profiler, beslag
- varmforzinket
- til driftstemperaturer op til +300 °C
- velegnet til fikspunkter i tilfælde af låste installationer.
- velegnet som glidende support
- bolte, møtrikker og skiver er inkluderet
- materiale: stål

Art.nr.	D (mm)		L	b3 (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	Pakke1
466123267	267	150 / 75 / 9	200 mm	284	275	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123273	273	150 / 75 / 9	200 mm	287	277	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123318	318	150 / 75 / 9	200 mm	309	297	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123324	324	150 / 75 / 9	200 mm	312	300	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123356	356	150 / 75 / 9	200 mm	328	313	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123368	368	150 / 75 / 9	200 mm	334	318	60 x 8	M20 x 80 mm	-
466123407	407	150 / 75 / 9	200 mm	354	338	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123419	419	150 / 75 / 9	200 mm	360	343	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123508	508	200 / 100 / 12	200 mm	454	431	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123521	521	200 / 100 / 12	200 mm	461	437	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123610	610	200 / 100 / 12	200 mm	505	476	70 x 10	M24 x 80 mm	-
466123711	711	200 / 100 / 12	200 mm	556	522	80 x 12	M27 x 100 mm	-
466123813	813	200 / 100 / 12	200 mm	607	566	80 x 12	M27 x 100 mm	-
466123914	914	200 / 100 / 12	200 mm	657	610	80 x 12	M27 x 100 mm	-
466123901	1.016	200 / 100 / 12	300 mm	708	657	100 x 15	M27 x 100 mm	-

