

Walraven RapidRail® Rustfrit Stål Profilskinne

(M 20 05)

ophængning og support



6507001

6507015

6507002

Funktioner og fordele


- C-profil
- for hurtig og nem montering
- med kontinuerlig perforering
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- materiale: rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®"

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-07

Art.nr.	VVS nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BndL	BndS
6507001	018050701	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015		30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	018050702	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/C.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®".

Supplement

Walraven RapidRail® Rustfrit Stål
Skinsmøtrik
Walraven RapidRail® Rustfrit Stål
Hammerfix