

Walraven VibraTek® HS-1 Fjederophæng

(L2 05 39)

Fjederophæng med høj ydeevne til let udstyr



Funktioner og fordele

- enkel at installere & behøves ikke at blive fastgjort
- anbefalet til maskiner med lav arbejdshastighed over 700 RPM
- epoxypulverlakeret base, hætter og fjedre sikrer øget modstand mod korrosion
- gummifjederbund forhindrer kontakt mellem hus og fjeder
- arbejdstemperatur fra -90 °C til 150 °C

Art.nr.	VVS nr.	G	L	B	H	h	d1	Ø	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pakke1
2800600050	01809 1005	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	5	50	10	45	23,0	36
2800600150	01809 1015	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	20	150	30	140	23,0	36
2800600250	01809 1025	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	30	250	50	230	23,0	36
2800600500	01809 1050	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	50	500	100	450	23,0	36
2800600750	01809 1075	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	80	750	150	690	23,0	36
2800601000	01809 1100	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	100	1.000	200	920	23,0	36

Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.

