

Walraven VibraTek® HS-1X Fjederophæng

(L2 05 42)

Fjederisolater med høj ydeevne til tungt udstyr



Funktioner og fordele

- enkel at installere & behøves ikke at blive fastgjort
- anbefalet til maskiner med lav arbejdshastighed over 700 RPM
- epoxypulverlakeret base, hætter og fjedre sikrer øget modstand mod korrosion
- gummifjederbund forhindrer kontakt mellem hus og fjeder
- arbejdstemperatur fra -90 °C til 150 °C

Art.nr.	VVS nr.	G	L	B	H	h	Ø	Min. Load	Max. Load	Min. Opti mal Load	Max. Opti mal Load	Max. Defle ction	Pakke 1
2800701000	018091 110	M12	75 mm	100	156	150	22	100	1.000	200	900	25,0	10
2800701250	018091 112	M12	75 mm	100	156	150	22	130	1.250	250	1.150	25,0	10
2800701500	018091 115	M12	75 mm	100	156	150	22	150	1.500	300	1.380	25,0	10
2800702000	018091 120	M12	75 mm	100	156	150	22	200	2.000	400	1.840	25,0	10
2800703000	018091 130	M12	75 mm	100	156	150	22	300	3.000	600	2.760	25,0	10
2800704000	018091 140	M12	75 mm	100	156	150	22	400	4.000	800	3.680	25,0	10
2800705000	018091 150	M12	75 mm	100	156	150	22	500	5.000	1.000	4.600	25,0	10
2800706000	018091 160	M12	75 mm	100	156	150	22	600	6.000	1.200	5.400	25,0	10

Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.

