


Walraven VibraTek® MR-B Maskinsko

(L2 05 30)

klokkeformet elastomer vibrationsdæmper til udstyr og maskiner



Funktioner og fordele

- anbefales til maskineri med driftshastigheder over 2500 omdrejninger/minut, hvilket giver en grad af vibrationsisolering fra 75 % til 80 %
- ideel til maskiner med radial vibration (i modsætning til aksial) og tilbøjelig til pludselige eller udtalte start og stop
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- metal- og gummidelen kan adskilles med henblik på genbrug

Art.nr.	VVS nr.	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min . Load	Ma x. Load	Min . Opt ima l Load	Ma x. Opt ima l Load	Ma x. Defl ection	Pak ke1
2801800240	0180 9172 4	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	0180 9177 5	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	0180 9181 5	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1.500	150	1.400	5,5	25

Se Produkt Datablad for yderligere teknisk information.

