

Walraven VibraTek® SB-FF Dæmpeblok

(L2 05 66)

en gummi dæmpeblok med to indvendige gevind



Funktioner og fordele

- En universel gummiabsorber, der er ideel til brug med alle former for elastisk ophæng eller montering af udstyr
- Ideel til brug med maskineri og udstyr, der er monteret på en metaloverflade
- bør kun anvendes ved kompression
- SB-FF med to indvendige gevind
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- Tilgængelig i fem konfigurationer: (1) SB-MM med to udvendige gevind, (2) SB-MF med ét udvendigt og ét indvendigt gevind, (3) SB-FF med to indvendige gevind, (4) SB-M med ét udvendigt gevind og en gummibase samt (5) SB-F med ét indvendigt gevind og en gummibase

Art.nr.	VVS nr.	B	H	G1	G2	Lm1	Lm2	Max. Optimal Load	Max. Deflection	Pakke1
		(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801600181	018093501	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100
2801600291	018093502	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100
2801600420	018093504	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100
2801600750	018093507	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100
2801601170	018093511	50	40	M10	M10	7	7	1.170	4,0	50
2801601690	018093516	60	40	M12	M12	10	10	1.690	4,0	100

