

Walraven VibraTek® SB-M Dæmpeblok

(L2 05 69)

en støjdæmpende gummiblok med udvendigt gevind



Funktioner og fordele

- En universel gummiabsorber, der er ideel til brug med alle former for elastisk ophæng eller montering af udstyr
- Ideel til brug med maskineri og udstyr, der er monteret på en metaloverflade
- bør kun anvendes ved kompression
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- Tilgængelig i fem konfigurationer: (1) SB-MM med to udvendige gevind, (2) SB-MF med ét udvendigt og ét indvendigt gevind, (3) SB-FF med to indvendige gevind, (4) SB-M med ét udvendigt gevind og en gummibase samt (5) SB-F med ét indvendigt gevind og en gummibase

Art.nr.	VVS nr.	G	B	H	h	Lm1	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pakke1
2801700181	018093601	M8	20	38	20	18	180	2,0	100
2801700291	018093602	M8	25	38	20	18	290	2,0	100
2801700420	018093604	M8	30	48	25	23	420	2,5	100
2801700750	018093607	M8	40	63	40	23	750	4,0	100
2801701170	018093611	M10	50	68	40	27	1.170	4,0	50
2801701690	018093616	M12	60	77	40	37	1.690	4,0	50

