

Walraven VibraTek® SB-MM Dæmpeblok

(L2 05 60)

en dæmpeblok af gummi med to udvendige gevind



Funktioner og fordele

- En universel gummiabsorber, der er ideel til brug med alle former for elastisk ophæng eller montering af udstyr
- Ideel til brug med maskineri og udstyr, der er monteret på en metaloverflade
- bør kun anvendes ved kompression
- SB-MM af gummi med to udvendige gevind
- arbejdstemperatur fra -20 °C til 90 °C
- Tilgængelig i fem konfigurationer: (1) SB-MM med to udvendige gevind, (2) SB-MF med ét udvendigt og ét indvendigt gevind, (3) SB-FF med to indvendige gevind, (4) SB-M med ét udvendigt gevind og en gummibase samt (5) SB-F med ét indvendigt gevind og en gummibase

Art.nr.	VVS nr.	B	H	h	G1	G2	Lm1	Lm2	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	Pakke1
		(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)			
2801400181	018093301	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	018093302	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	018093304	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	018093307	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	018093311	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	018093316	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50

