

BIS DobyGrip Lazo

(K 65 05)




Características y ventajas

- para una rápida y fácil fijación al techo y a las vigas de carga, al canto de las vigas, etc.
- reduce el tiempo de instalación comparado con los métodos convencionales
- sistema de suspensión de cables para cargas altas
- todos los cables se suministran incluyendo el BIS DobyGrip Lock bloqueo
- material: 7x7 cable trenzado de acero galvanizado
- estricta inspección de calidad de procedimientos y pruebas independientes que garantizan la fiabilidad
- ver también: página de información de BIS DobyGrip

Pieza Nº	L	s (mm)	F _{a,z} (N)	U.m.v.1	U.m.v.2
09481101	1 m	1,0	100	10	500
09481102	2 m	1,0	100	10	250
09481103	3 m	1,0	100	10	250
09481105	5 m	1,0	100	10	100
09481201	1 m	2,0	500	10	250
09481202	2 m	2,0	500	10	100
09481203	3 m	2,0	500	10	100
09481205	5 m	2,0	500	10	100

Cargas probadas a un factor de seguridad de 5:1. Todas las calificaciones fueron determinadas por pruebas independientes de la Universidad de Northumbria y testificada por Lloyds Register.



Complementarios

Britclips® Tiger
Britclips® FC - 613
BIS HK

Complementarios

BIS Conectores Toggle (Terminado en rosca)