

BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

(A 10 06)

para tuberías de metal 159 - 509 mm

M16



Características y ventajas


- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca soldada al CO₂
- material: acero
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- reducción del ruido de acuerdo a ISO 3822-1 hasta 18 dB(A)
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

Pieza N°	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	U.m.v.1
33168169	159 - 169	6	150	M16	254	220	120	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168188	178 - 188	-	-	M16	274	239	130	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168204	194 - 204	-	-	M16	290	255	138	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168213	203 - 213	-	-	M16	299	264	143	38 x 4,0	M10	3.800	RAL ¹	15
33168227	217 - 227	8	200	M16	322	278	150	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168250	240 - 250	-	-	M16	345	302	163	38 x 4,0	M12	3.800	RAL ¹	2
33168275	265 - 275	10	250	M16	367	327	175	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168325	315 - 325	12	300	M16	414	374	198	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168364	354 - 364	14	350	M16	453	412	217	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168408	398 - 408	16	400	M16	497	456	239	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168458	448 - 458	18	450	M16	548	506	264	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2
33168509	499 - 509	20	500	M16	599	557	289	48 x 5,0	M12	9.200	RAL ¹	2

RAL¹ = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B.

Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.



Complementarios

Walraven RapidStrut® Sistemas de Fijación
Walraven Accesorios de fijación
Walraven Fijaciones

Complementarios

BIS Perfiles de silicona