


BISOFIX® E13 + HD500

(D 03 08)

para tuberías aisladas 76,1 - 168,3 mm

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera HD500
- abrazadera HD500 con tuerca de conexión M8/M10 y M10/M12
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para D <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR para D >80mm = 120kg/m³
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza N°	Consists Of	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I133304076	I130000076 + 33048116	76,1	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	575	25
I133304089	I130000089 + 33048133	88,9	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	875	25
I133304102	I130000102 + 33048140	101,6	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	1.000	25
I133304108	I130000108 + 33048140	108,0	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	1.075	25
I133304114	I130000114 + 33048154	114,3	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	1.250	15
I133304133	I130000133 + 33048169	133,0	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	1.475	15
I133304140	I130000140 + 33048183	139,7	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	1.700	5
I133304160	I130000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	1.950	5
I133304168	I130000168 + 33048202	168,3	BISOFIX® E13 + abrazadera HD500	2.125	5