


BISOFIX® E19 + 2S

para tuberías aisladas 12,0 - 168,3 mm

(D 03 16)

**Características y ventajas**

- para combinación con aislamiento de espuma elastomérica
- resistente al vapor con aislamiento de tubería
- aislamiento de tubería con abrazadera 2S
- abrazadera 2S con tuerca de connexion M8/10
- no contiene FCKW, HFCKW, formalina o cadmio o propelentes de aerosol CFC y HCFC
- clase ignífuga B2
- densidad PIR para D <80mm = 80kg/m³
- densidad PIR para D >80mm = 120kg/m³
- abrazadera: acero zincado, amarillo pasivado
- rango de temperatura de -45 °C a +105 °C

Pieza Nº	D (mm)	Modelo	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
I193303012	12,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	100	50
I193303015	15,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	100	50
I193303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	100	50
I193303022	21,3 - 22,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	100	50
I193303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	100	50
I193303035	33,7 - 35,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	100	50
I193303042	42,4	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	150	50
I193303048	48,3	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	225	50
I193303054	54,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	225	50
I193303057	57,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	225	50
I193303060	60,3	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	350	50
I193303064	64,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	350	25
I193303070	70,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	425	25
I193303076	76,1	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	575	25
I193303089	88,9	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	875	25
I193303102	101,6	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	1.000	25
I193303108	108,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	1.075	25
I193303114	114,3	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	1.250	25
I193303133	133,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	1.475	5
I193303140	139,7	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	1.700	5
I193303160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	1.950	5
I193303168	168,3	BISOFIX® E19 + abrazadera 2S	2.125	5