

# Tangit FP 550 2-c Espuma resistente al fuego

(U 08 05)

sellado de perforaciones



## Características y ventajas

- para protección contra incendio, contra humo de tuberías, cables y combinados
- también para pequeñas paredes de separación, grosor mayor de 10 cm
- protección contra incendio y de gas durante al menos de 90 minutos
- relleno automático y fiable para gran variedad de usos
- fácil de usar por primera vez para usuarios experimentados
- desechar el material inicial (aprox. 3 golpes) hasta que que asomen los materiales bien mezclados
- el cartucho puede ser cerrado de nuevo una vez ha sido limpiada las abertura
- aplicar siempre con pistola Tangit PP6 Pistola
- Se requiere instrucción antes de su aplicación. Póngase en contacto con su representante de ventas para conocer las opciones de instrucciones.
- excelente y económica producción de espuma (aprox. 3,5 litros)
- resistente al envejecimiento
- secado rápido, puede ser cortado después de 4 min. Aprox. Secado total después de 20 min. Aprox.
- probado conforme a EN 1366-3
- probado con DIN 4102 y MLAR 2005/LAR/RbdALei
- retardante de llama como para DIN 4102 (B1)
- cambiador de mezcla de tubos disponible (Tangit FP 504 Boquilla de mezcla)
- para información adicional por favor consulta nuestros documentos técnicos



Pieza Nº	Color	Cont.	U.m.v.1
2181550	Rosa	300 ml	6

### Complementarios

Pacifyre® MK II Manguito contra el fuego (P)  
Tangit FP 800 Pintura resistente al fuego  
Tangit FP 504 Boquilla de mezcla

### Complementarios

Tangit PP6 Pistola  
Pacifyre® ID-Tarjeta