

# Tangit Unilock Sellador para rosca de tornillos

(Y 10 05)

sellado de rosca de tornillos



## Características y ventajas

- sellado inmediato de agua, gas y líneas de aire comprimido
- no further tools or sealing material necessary
- fácil de aplicar, viene preparado para ser usado desde el recipiente
- para conexiones roscadas hasta 6" (168,3 mm) de metal (acero, acero inoxidable, hierro fundido, etc.) o plástico (PVC-U, PVC-C, PP, PE)
- para conexiones cónicas y cilíndricas
- resistant in combination with:
  - cold and hot drinking water applications (up to 16 bar with max. temperature of +85 °C)
  - hot water applications (up to 7 bar with max. temperature of +130 °C)
  - mains gas applications (up to 5 bar with temperature from -20 °C to +70 °C)
  - natural gas
  - liquid gas (gas phase)
  - condensed gas
  - compressed air
- reduce hasta un 55% los costes y es hasta un 45% más rápido que el sellado con hilo de cáñamo
- de acuerdo con EN 751-2
- material: PA (poliamida)
- varias cuerdas de nylon impregnadas en una solución con base de silicona
- resistente a las vibraciones y al tiempo
- DVGW certificado



Pieza N°	L	U.m.v.1
2181160	160 m	20