

WNP Nail Plug

easy to install hammer-set anchor

(L 07 18)



Características y ventajas

- rápido y fácil de instalar
- premontado
- amplia zona de expansión aporta estabilidad
- puede ser ajustado o desmontado
- material: acero
- material: poliamida PA6 de alta calidad
- acero zincado
- tipo de sustrato:
 - hormigón
 - mampostería
 - roca
 - stone
 - ladrillos silicocalcáreos
 - piedra natural

Pieza Nº	Código	L	d _s	d ₀	h ₀	l _s	h _{nom,mi} n	t _{fix,max}	Drive	Carga de tensión para ladrillo o hueco (kN)	U.m.v. 1	U.m.v. 2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
62232604	WNP 6x40	40 mm	4	6	40	40	30	10	PZ2	0,20	200	2.400
62232606	WNP 6x60	60 mm	4	6	40	60	30	20	PZ2	0,20	200	2.400
62232806	WNP 8x60	60 mm	4	8	50	60	40	20	PZ2	0,45	100	-
62232808	WNP 8x80	80 mm	4	8	50	80	40	40	PZ2	0,45	100	-
62232810	WNP 8x100	100 mm	4	8	50	100	40	60	PZ2	0,45	100	-

Las cargas de tensión recomendadas se han obtenido usando el máximo diámetro de un tornillo madera e incluye un factor de seguridad de 2.

