

Walraven Pacifyre® H Hybrid Sealant

(U 04 110)



Características y ventajas

- hasta EI 240 para juntas lineales y juntas de penetración
- adecuado para juntas lineales en paredes y suelos con un máx. de 25% de movimiento
- para el sellado de juntas alrededor de tuberías, collarines corta fuego o manguitos corta fuego
- muy buena adherencia a la mayoría de los sustratos
- fácil de aplicar
- de color sólido, estable a los rayos UV y pintable tras el curado
- permanece permanentemente elástico tras el curado
- formación de piel en unos 20 min.
- nivel de emisión en interiores A+
- no se ampolla con el calor o la humedad
- velocidad de curado 2mm/24h
- 33 +- 5 shore A dureza
- resistencia a las temperaturas desde -10 °C hasta +90 °C
- aplicable con temperaturas desde +1 °C hasta + 30 °C
- Marcado CE
- probado y homologado conforme a las normas EN 1366-4 y EN 1366-3
- clase de fuego E (EN 13501-1)
- para más información, consulte la Declaración de prestaciones / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Pieza Nº	Color	Certificación	CE	DoP	Cont.	U.m.v.1	Unid.
2180100030	Gris	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	pza.