

Walraven Pacifyre® Wool Coating

(U 04 115)



Características y ventajas

- ofrece protección hasta EI 120
- Revestimiento o relleno diseñado para la protección contra incendios en cables y juntas de penetración
- Especialmente adecuado para aplicaciones que requieren espesores de película seca finos
- Forma una capa protectora ceramizante cuando se expone al fuego debido a la fuerte reacción endotérmica
- Adecuado para el revestimiento protector de cables, el sellado de penetraciones de cables y tuberías y la unión de grandes superficies en sustratos críticos.
- Puede aplicarse en interiores y en zonas exteriores protegidas
- Resiste la humedad, los ciclos de congelación y descongelación, la radiación UV y diversos aceites y productos químicos.
- Ofrece una gran resistencia mecánica
- la viscosidad puede adaptarse a necesidades específicas
- el revestimiento puede aplicarse con brocha, rodillo o pulverizador airless
- Sin disolventes ni halógenos
- probado y homologado según la norma EN 1366-3



Pieza N°	L	B (mm)	H (mm)	Color	Cont.	U.m.v.1
2139400003	240 mm	240	50	Blanco	310 ml	12
2139400005	227 mm	227	180	Blanco	5 kg	1
2139400001	344 mm	344	218	Blanco	12,5 kg	1