

# Walraven RapidRail® Carril de fijación en acero inox

(M 20 05)

suspensión y soporte



6507001

6507015

6507002

## Características y ventajas


- perfil en C
- para una fijación sencilla y rápida
- con perforación continua
- la distancia entre el extremo final del carril y el primer orificio es siempre la misma
- con una escala de graduación continua en un lado
- material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)



RAL-GZ 655/C  
Cert.Nr. 2012-07

Pieza Nº	Tipo	L	B	H	s	S	RAL	At.peq.	At.gr.
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
6507001	30x15	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
6507015	30x20	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
6507002	30x30	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400

RAL<sup>1</sup> = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/C.  
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.  
Para más información sobre la carga máxima permitida ( $F_{0,2}$ ) por favor remítanse a las tablas de carga o a nuestra ficha técnica online 'Detalles Técnicos BIS RapidRail®'.



## Complementarios

Walraven RapidRail® Tuercas soporte en acero inox  
Walraven RapidRail® Hammerfix en acero inox