

Walraven VibraTek® HS-1 Spring Hanger

(L2 05 39)

Aislante de muelle de alto rendimiento para cargas suspendidas ligeras



Características y ventajas

- Fácil de instalar y no necesita ser fijarse al material de base
- Recomendada para maquinaria con bajas velocidades de trabajo superiores a 700 RPM
- La carcasa, la tapa y el muelle con recubrimiento de polvo epoxi proporcionan una mayor resistencia a la corrosión
- La copa de goma de la base del muelle evita el contacto entre la carcasa y el muelle
- working temperature range -90 °C till 150 °C

Pieza N°	G	L	B	H	h	d1	Ø	Míni ma Carga	Máxi ma Carga	Míni ma Carga Ópti ma	Máxi ma Carga Ópti ma	Desvi ación máxi ma	U.m.v .1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800600050	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	5	50	10	45	23,0	36
2800600150	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	20	150	30	140	23,0	36
2800600250	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	30	250	50	230	23,0	36
2800600500	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	50	500	100	450	23,0	36
2800600750	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	80	750	150	690	23,0	36
2800601000	M8	60 mm	65	105	100	Ø 10,5	24	100	1.000	200	920	23,0	36

Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información técnica.

