

Walraven VibraTek® MR-B Rubber Mount

(L2 05 30)

Aislante de elastómero en forma de campana para el aislamiento de equipos y maquinaria



Características y ventajas

- Recomendada para máquinas con velocidades de trabajo superiores a 2500 RPM, proporcionando un grado de aislamiento de las vibraciones del 75% al 80%.
- Ideal para máquinas con vibraciones radiales (a diferencia de la axial) y propensas a arranques y paradas repentinas o pronunciadas paradas
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- Las piezas de metal y de goma pueden separarse para su reciclaje

Pieza N°	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Míni ma Carga	Máx ima Carga	Míni ma Carga Ópti ma	Máx ima Carga Ópti ma	Desv iació n máxi ma	U.m. v.1
			(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)							
2801800240	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1.500	150	1.400	5,5	25

Consulte la hoja de datos del producto para obtener más información técnica.

