

Walraven VibraTek® SB-FF Silentblock

(L2 05 66)

Silentblock de goma con dos roscas internas



Características y ventajas

- Un amortiguador de goma universal, ideal para su uso con todo tipo de suspensión elástica o montaje de equipos
- Ideal para su uso con maquinaria y equipos montados en superficie metálica
- for use in compression only
- SB-FF con dos roscas internas
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- Disponible en cuatro configuraciones: (1) SB-MM con dos roscas externas, (2) SB-MF con una rosca externa y una interna, (3) SB-FF con dos roscas internas, y (4) SB-M con una rosca externa y una base de goma

Pieza N°	B	H	G1	G2	Lm1	Lm2	Máxima Carga Óptima	Desviación máxima	U.m.v.1
	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1.170	4,0	50
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1.690	4,0	100

