

Walraven VibraTek® SB-MF Silentblock

(L2 05 63)

Silentblock de goma con rosca exterior e interior



Características y ventajas

- Un amortiguador de goma universal, ideal para su uso con todo tipo de suspensión elástica o montaje de equipos
- Ideal para su uso con maquinaria y equipos montados en superficie metálica
- for use in compression only
- SB-MF con rosca exterior e interior
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- Disponible en cuatro configuraciones: (1) SB-MM con dos roscas externas, (2) SB-MF con una rosca externa y una interna, (3) SB-FF con dos roscas internas, y (4) SB-M con una rosca externa y una base de goma

Pieza N°	B	H	h	G1	G2	Lm1	Lm2	Máxima Carga Óptima	Desviación máxima	U.m.v.1
	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	(N)	(mm)	
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50

