

Walraven VibraTek® SB-MM Silentblock

(L2 05 60)

Silentblock de goma con dos roscas externas



Características y ventajas

- Un amortiguador de goma universal, ideal para su uso con todo tipo de suspensión elástica o montaje de equipos
- Ideal para su uso con maquinaria y equipos montados en superficie metálica for use in compression only
- SB-MM con dos roscas externas
- working temperature range -20 °C till 90 °C
- Disponible en cuatro configuraciones: (1) SB-MM con dos roscas externas, (2) SB-MF con una rosca externa y una interna, (3) SB-FF con dos roscas internas, y (4) SB-M con una rosca externa y una base de goma

| Pieza N° | B (mm) | H (mm) | h (mm) | G1 | G2 | Lm1 (mm) | Lm2 (mm) | Máxima Carga Óptima (N) | Desviación máxima (mm) | U.m.v.1 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 2801400181 | 20 | 56 | 20 | M8 | M8 | 18 | 18 | 180 | 2,0 | 100 |
| 2801400291 | 25 | 56 | 20 | M8 | M8 | 18 | 18 | 290 | 2,0 | 100 |
| 2801400420 | 30 | 71 | 25 | M8 | M8 | 23 | 23 | 420 | 2,5 | 100 |
| 2801400750 | 40 | 86 | 40 | M8 | M8 | 23 | 23 | 750 | 4,0 | 100 |
| 2801401170 | 50 | 96 | 40 | M10 | M10 | 27 | 27 | 1.170 | 4,0 | 50 |
| 2801401690 | 60 | 114 | 40 | M12 | M12 | 37 | 37 | 1.690 | 4,0 | 50 |

