Aerofoam Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif

(H4 05 60)

matériau isolant souple

Avantages et caractéristiques

- Le matériau isolant flexible Aerofoam NBR est une mousse plastique élastomère, qui offre une efficacité thermique élevée
- propriétés thermiques garanties et optimales
- haute résistance à la vapeur d'eau et convient à l'isolation contre le froid
- grande flexibilité
- extrêmement solide
- excellente aptitude au traitement
- écologique
- structure à cellules fermées
- Données techniques
  - température maximale de la plaque +80 °C selon EN 14706 / EN 14707
  - min. temperature sheet -50 °C according to EN 1604
  - coefficient de conductivité thermique à 0 °C lambda 0,035 testé selon EN 12667
  - résistance à la diffusion de vapeur µ >10 000 testé selon EN 13469 / EN 12068
  - Euroclass Plate B,s3,do according to EN 13823 and EN ISO 11925-2

FM APPROVED

EN 13501-1

CE

N°Art.	Modèle	L	Couleur	Cond.1	UC	
AE0612005	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 06mmx1m	20 m	Noir	20	m²	
AE1610805	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 16mmx1m	8 m	Noir	8	m²	*
AE1910705	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 19mmx1m	7 m	Noir	7	m²	
AE2510505	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 25mmx1m	5 m	Noir	5	m²	
AE3210405	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 32mmx1m	4 m	Noir	4	m²	
AE4010305	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 40mmx1m	3 m	Noir	3	m²	*
AE5010205	Plaque NBR sur rouleau Auto-adhésif 50mmx1m	2 m	Noir	2	m²	*

** Sur demande.*

FR-BE 03/2025- Sous réserve de modifications