

# DobyGrip Boîtier de verrouillage

(K 65 30)



## Avantages et caractéristiques

- temps d'installation réduit par rapport aux méthodes conventionnelles
- système de suspension par câbles pour charges lourdes
- code article 09489001 : à utiliser avec les câbles DobyGrip de diamètre 1 mm
- code article 09489000 : convient pour de multiples applications en combinaison avec les câbles DobyGrip en diamètre 1 mm et 2 mm
- code article 09489001 : la charge admissible est de 10kg avec le câble en diamètre 1 mm (coefficient de sécurité 5:1)
- code article 09489000 : la charge admissible est de 10kg avec le câble en diamètre 1 mm, et de 50 kg avec le câble en diamètre 2 mm (coefficient de sécurité 5:1)
- la longueur de câble peut être ajustée très facilement et à l'infini
- matière : boîtier en zamak 5 (zinc / aluminium); ressort de tension en acier inoxydable (AISI 304); roulette d'entraînement en acier fritté
- contrôles qualité stricts, tests réalisés par un organisme indépendant
- voir aussi : page d'information DobyGrip

| N°Art.   | L     | B<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | Cond.1 | Cond.2 | Pour<br>(DobyGrip) |
|----------|-------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------------------|
| 09489001 | 20 mm | 16,5      | 100                     | 50     | 1.000  | 1 mm               |
| 09489000 | 30 mm | 25,0      | 500                     | 20     | 500    | 2 mm               |

*Charges testées avec un coefficient de sécurité de 5:1. Toutes les valeurs ont fait l'objet de tests indépendants réalisés par la Northumbria University et validés par Lloyds Register.*