


BISOFIX® PIR50


pour tubes isolés 12,0 - 70,0 mm

(D 03 80)

**Avantages et caractéristiques**

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D < 110 mm = 80 kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D > 110 mm = 120 kg/m³
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : 0,30 W/(m.K)
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C

N°Art.	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
I500000012	12,0	-	-	75 mm	112,0	50,0	220	25
I500000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	115,0	50,0	250	25
I500000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	118,0	50,0	300	25
I500000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	122,0	50,0	340	25
I500000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	128,0	50,0	350	25
I500000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	135,0	50,0	370	25
I500000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	142,4	50,0	470	25
I500000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	148,3	50,0	500	15
I500000054	54,0	-	-	75 mm	154,0	50,0	520	15
I500000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	157,0	50,0	520	15
I500000060	60,3	2	50	75 mm	160,3	50,0	540	15
I500000064	64,0	-	-	75 mm	164,0	50,0	550	15
I500000070	70,0	-	-	75 mm	170,0	50,0	600	15

**Complémentaire**

Walraven Bifix® G2 Colliers 2 vis (M8/10)
(BUP1000)
Walraven 2S Colliers 2 vis (M8/10)
Walraven HD500 Colliers lourds
(BUP1000)

Complémentaire

Walraven HD500 Colliers lourds
(BUP1000)