

## Walraven Pacifyre® H Enduit hybride coupe-feu

(U 04 110)



## Avantages et caractéristiques

- jusqu'à EI 240 pour les joints linéaires et joints de pénétration
- adapté pour les joints linéaires dans les murs et plafond avec max. 25% de mouvement
- pour remplir les joints autour des tuyaux, colliers coupe-feu et manchon coupe-feu
- très bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- facile à appliquer
- ne déteint pas et résistant aux UV
- reste élastique en permanence après durcissement
- sec après env. 20 min.
- niveau d'émission intérieure A +
- pas de formation de cloques en cas de conditions climatiques chaudes ou humides
- taux de durcissement 2mm/24h
- 33 +- 5 shore A dureté
- résiste à des températures pouvant aller de -10°C jusqu'à +90°C
- température d'application: +1 °C jusqu'à +30 °C
- marquage CE
- testé et approuvé selon EN 1366-4 et EN 1366-3
- classe feu E (EN 13501-1)
- pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la déclaration de performance / ETA, [www.walraven.com/pacifyre](http://www.walraven.com/pacifyre)



N°Art.	Couleur	Certification	CE	DoP	Vol.	Cond.1	UC
2180100030	Gris	ETA	CE	0749 CPR 16-1009	290 ml	12	pc.