Walraven RapidRail® Équerres 90° avec écrous (ez)

(G 35 05)

pour montages en Walraven RapidRail®

RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

Avantages et caractéristiques

- connecteur Walraven RapidRail® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	B (mm)	H (mm)	b (mm)	s (mm)	SW1 (mm)	$T_{(inst.)}$ (Nm)	Pour rail	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,x}$ (N)	Cond.1
6584003	43,5	43,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.186	345	25
6584002	93,5	43,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.186	345	25
6584001	93,5	93,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.562	720	25
6584011	93,5	93,5	30	3,0	13	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.562	720	25



6584001



6584002



6584003



6584011



Complémentaire
RapidRail® Rail de montage